

Lanový naviják LN

2 nosnosti a 2 verze: s lanem nebo bez lana - nosnost 0,5t a 1t



Použití:

- k ručnímu zvedání a tažení břemen
- jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v technologických zařízeních všeho druhu
- pro nakládání osobních automobilů nebo lodí na přívěsy
- pro manipulační činnosti na malých lodích (napínání plachet apod.)
- možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)

Vlastnosti:

- jednoduchá lehká konstrukce
- snadná obsluha
- antikorozní povrchová úprava galvanickým pozinkováním
- připraveno pro montáž na konstrukci
- minimální nároky na údržbu
- dodáváme ve dvou verzích: s lanem nebo bez lana.

Typ	Nosnost (t)	Hlavní rozměry (mm)										Technické parametry				
		A	B	C	D	E	F*	G*	G1	L	R	Lano (mm)	Zdvih (m)	Převodový poměr	Ovládací síla na klice max. (N)	Hmotnost navijáku s lanem (kg)
LN	0,5t	264	167	344	193	186	144	115	19	5	200	Ø5	10	1:8	250	9
	1t	373	207	460	240	209	160	160	19	8	300	Ø8	10	1:6	320	14,5

* rozteče otvorů pro ukotvení

lanového navijáku

Æ kotevnicích otvorů - LN/0,5t – 9mm, L

N/1t – 11mm