

Obecný kladkostroj K10, K11, K12, K15

2 varianty - pro textilní lano a ocelové lano

Podrobný popis:

Použití:

Obecné kladkostroje slouží jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích. Používají se ke zvedání nebo tažení břemen v libovolném směru ručním tahem lana, zpravidla však pomocí motoricky poháněných vrátek.

Kladkostroje typ K10 - K12 jsou určena pro textilní lana, typ K15 pro lana ocelová. (lana nejsou součástí výrobku)

Vlastnosti:

- robustní, jednoduchá konstrukce
- minimální nároky na údržbu

Typ	Nosnost (t)	Hlavní rozměry (mm)						Technické parametry				
		a	b	d	D	emin	Lmin	Provedení lana	Počet kladek	Ø lana max.	Ovlád.síla F (N)	Hmotnost (kg)
K 10	0,5	72	145	30	125	18,5	730	textilní	1	25	2660	14
K 11	1	115	145	36	125	23,5	930		2	25	2760	19
	2	125	200	50	180	35,5	1215		2	26	5670	30
K 12	0,3	75	65	30	60	18,5	570		3	10	575	3,5
K 15	1	80	200	36	180	23,5	1175	ocelové	1	12,5	5620	20
	2	100	250	50	230	35,5	1215		1	12,5	11260	43
	4	115	300	56	280	39,5	1410		1	20	22400	54
	6	145	350	63	325	50	1770		1	20	33730	104

