



## Koeficienty a Nosnosti EN 818-4

	1-pramenný	2-dvoupramenný		3+4-pramenný	
	Nosnosti	Nosnosti		Nosnosti	
Úhel sklonu		0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Rozměr řetězového článku					
[mm]	[t]	[t]		[t]	
6 x 18	1,4	2	1,4	3	2,12
8 x 24	2,5	3,55	2,5	5,3	3,75
10 x 30	4	5,6	4	8	6
13 x 39	6,7	9,5	6,7	14	10
16 x 48	10	14	10	21,2	15
18 x 54	12,5	18	12,5	26,5	19
22 x 66	19	26,5	19	40	28
Koeficient	1	1,4	1	2,1	1,5

	Nosnosti	Nosnosti		Nosnosti	
	0° - 45°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Rozměr řetězového článku					
[mm]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
6 x 18	2,24	1,6	1,12	2,3	1,7
8 x 24	4	2,8	2	4,2	3
10 x 30	6,3	4,25	3,2	6,7	4,75
13 x 39	10,6	7,5	5,3	11,2	8
16 x 48	16	11,2	8	17	11,8
18 x 54	20	14	10	21,2	15
22 x 66	30	21,2	15	31,5	22,4
Koeficient	1,6	1,1 (1,4)*	0,8 (1)*	1,7 (2,1)*	1,2 (1,5)*