













Skládané popruhy nekonečné

	kod zboží	barevné značení dle normy EN 1492-1	Maximální zatížení, 1 popruhu smyčky						Maximální zatížení s 2 popruhu smyčky				
			přímé zavěšení	zavěšení do smyčky	β				přímé zavěšení do	zavěšení smyčky do	přímé zavěšení od	zavěšení do smyčky od	
					0-7	0-7	7-45	45-60					45-60
													
			1,0	0.8	2.0	1,4	1.0	0.7	0.5	1,4	1,12	1.0	0.8
NSC 10, NSD 10	WLL 1T		1.000	800	2 000	1 400	1.000	700	500	1 400	1 120	1.000	800
NSC 20, NSD 20	WLL 2T		2 000	1 600	4 000	2 800	2.000	1 400	1 000	2 800	2 240	2 000	1 600
NSC 30, NSD 30	WLL 3T		3 000	2 400	6 000	4 200	3.000	2 100	1 500	4 200	3 360	3 000	2 400
NSC 40, NSD 40	WLL 4T		4 000	3 200	8 000	5 600	4.000	2 800	2 000	5 600	4 480	4 000	3 200
NSC 50, NSD 50	WLL 5T		5 000	4 000	10 000	7 000	5.000	3 500	2 500	7 000	5 600	5 000	4 000
NSC 60, NSD 60	WLL 6T		6 000	4 800	12 000	8 400	6.000	4 200	3 000	8 400	6 720	6 000	4 800
NSC 80, NSD 80	WLL 8T		8 000	6 400	16 000	11 200	8.000	5 600	4 000	11 200	8 960	8 000	6 400
NSC 100, NSD 100	WLL 10T		10 000	8 000	20 000	14 000	10.000	7 000	5 000	14 000	11 200	10 000	8 000
NSC 120, NSD 120	WLL 12T		12.000	9 600	24 000	16 800	12.000	8 400	6 000	16 800	13 400	12.000	9 600
NSD 150	WLL 15T		15 000	12 000	30 000	21 000	15 000	10 500	7 500	21 000	16 800	15 000	12 000
NSD 200	WLL 20T		20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	14 000	10 000	28 000	22 400	20 000	16 000
NSD 300	WLL 30T		30 000	24 000	60 000	42 000	30 000	21 000	15 000	42 000	33 600	30 000	24 000
NSD 400	WLL 40T		40 000	32 000	80 000	56 000	40 000	28 000	20 000	56 000	44 800	40 000	32 000

Technická specifikace

Barevné značení podle ČSN EN 1492-2 a AS 4497

Označovací pruhy: pruh se rovná kapacitě 1 tuny.

-Nosnost je jasně a průběžně vytištěna na rukávu.

-Extra silný PU-impregnovaná tkanina z rukávu, který nedovoluje vstup nečistot.

-Každá smyčka je balena v plastu s prohlášením o shodě CE, nebo zkoušce.

charakteristika:

NSC - Skládaná popruh nekonečný provedení PRIMA

NSD - Skládaný popruh nekonečný provedení PRIMA - forte

normy

-Podle směrnice 2006/42/ES a stroj AS 4497

Bezpečnostní faktor: 07:01