

## TERRIER TS(N) – X / STS - X

pro svislé zdvihání a otáčení ocelových plechů a konstrukcí.





Svěrky jsou vybaveny bezpečnostním zámekem, který zajišťuje aretaci svěrky při zatížení

Svěrka je uzamčena také v otevřené pozici

Údaje o nosnosti a šířce záběru jsou jasně čitelné na tělese svěrky

Svěrky typu STS- X mají větší oblast záběru

Berte v úvahu redukci nosnosti při různých úhlech zavěšení



refer. číslo	typ	nosnost (kg)	otevření (R) (mm)	rozměry v (mm)							hmotnost (kg)
				S	T	U	V	W	X	Y	
850000	<b>0.75 TS</b>	750	0 - 13	47	30	205	100	25	37	10	1,5
850800	<b>1 TS</b>	1000	0 - 18	55	44	265	135	38	35	15	3,3
850880	<b>1 TSE</b>	1000	0 - 25	55	44	240	142	38	35	15	3,6
850100	<b>1.5 TS</b>	1500	0 - 20	80	65	345	165	51	45	17	6,3
850901	<b>2 TSE</b>	2000	0 - 35	78	65	350	185	55	43	17	6,5
850331	<b>3 TSE</b>	3000	0 - 35	78	65	350	185	55	43	17	6,7
850441	<b>4.5 TS</b>	4500	0 - 25	85	68	430	200	65	67	22	14,8
850451	<b>4.5 TSE</b>	4500	0 - 45	85	68	430	245	64	67	22	15,9
850301	<b>6 TS</b>	6000	0 - 32	114	75	490	255	69	69	25	18,6
850401	<b>7.5 TS</b>	7500	0 - 40	112	75	540	245	58	70	25	24
851501	<b>7.5 TSE</b>	7500	0 - 55	110	75	560	285	70	73	25	25
851551	<b>9 TS</b>	9000	0 - 55	110	80	560	285	70	73	20	26
850501	<b>12 TS</b>	12000	0 - 52	120	84	610	310	110	75	20	42
850601	<b>15 TS</b>	15000	0 - 76	120	90	550	310	110	75	50	71
850605	<b>17 TS</b>	17000	0 - 76	120	90	550	310	110	75	50	71
850700	<b>20 TS</b>	20000	0 - 80	170	100	880	495	140	115	62,5	140
850701	<b>25 TS</b>	25000	5-85	170	100	880	495	140	115	62,5	140
850721	<b>30 TS</b>	30000	10-90	170	100	880	495	175	155	62,5	145
852200	<b>6 STS</b>	6000	40-90								20
854300	<b>7,5 STS</b>	7500	50-100								24
353305	<b>9 STS</b>	9000	50-100								25
852401	<b>12 STS</b>	12000	50-100								42
852501	<b>15 STS</b>	15000	80-150								77
852600	<b>20 STS</b>	20000	80-150								145
852601	<b>25 STS</b>	25000	80-150								145
852721	<b>30 STS</b>	30000	80-150								148